

Stampante HP Designjet serie 130



Esprimate tutta la vostra creatività e date corpo alle vostre idee con colori realistici e immagini di qualità fotografica, che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto sviluppate con i procedimenti tradizionali ¹. Nessun limite di spazio: la stampante supporta tutti i formati, fino all'A1+.

Ideale per i designer grafici che devono poter contare su una straordinaria qualità delle immagini e fedeltà dei colori per stampare composite, layout, mock-up e bozze di lavoro. I fotografi professionisti possono realizzare stampe brillanti di qualità fotografica che resistono allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto stampate con i procedimenti tradizionali, mentre gli esperti di prestampa possono produrre bozze di lavoro con colori stabili in meno di un'ora.

Stupite ogni volta i vostri clienti con un'eccezionale qualità fotografica e colori omogenei che durano nel tempo.

- La speciale formulazione degli inchiostri dye HP consente di ottenere immagini durature
- La stampante produce immagini di grande effetto con risoluzione fino a 2.400 dpi e microscopiche gocce d'inchiostro da 4 picolitri che garantiscono colori naturali e brillanti, dettagli realistici, contrasto elevato e sfumature omogenee
- Se utilizzata con carta fotografica o per prove HP premium plus photo paper, lucida, offre risultati eccellenti, con un'ottima profondità colore, minima visibilità dei punti e lucentezza uniforme
- Tecnologia di rilevamento del colore con sensore interno HP per una riproduzione uniforme dei colori in tutte le stampe

Per lavorare in tutti i formati desiderati, dalle cartoline ai poster.

- Massima flessibilità di stampa con l'ampia gamma di formati e grammature supportati: il vassoio per carta standard contiene fino a 100 fogli (fino al formato A2+)
- Lo slot di bypass frontale accetta fogli singoli formato A1+ fino a 625 mm di larghezza
- Nello slot di bypass posteriore è possibile inserire supporti di stampa HP pesanti e rigidi, con grammature fino a 300 g/m²
- Con l'alimentatore a rotolo automatico ² è possibile stampare supporti di stampa fino a 625 mm di larghezza e 15,24 m di lunghezza

Dedicatevi al lavoro creativo mentre la stampante vi consente di risparmiare tempo e denaro nella riproduzione delle stampe.

- Risultati veloci e di qualità elevata con velocità fino a 4 mpp per la stampa in formato A3 e in modalità normale
- Utilizzo ottimizzato dell'inchiostro grazie al sistema modulare di rilascio dell'inchiostro
- Facile controllo del livello di fedeltà dei colori in tutto il flusso di lavoro, con driver ottimizzati compatibili con Apple ColorSync e che supportano i profili ICC RGB per applicazioni Mac e Microsoft® Windows®
- Gestione ottimizzata del colore e maggiore accuratezza con il software RIP² HP opzionale che fornisce calibrazione PANTONE® automatica, CMYKplus ed emulazione della stampa offset

¹ Fino a 82 anni, sulla base dei test condotti da Wilhelm Imaging Research, Inc, con cartucce a getto d'inchiostro HP 85 e carta fotografica e per prove lucida HP Premium Plus.

² Gambe e scomparti disponibili come accessori



Stampante HP Designjet
130



Stampante HP Designjet
130nr



Stampante HP Designjet
130gp

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa	304
Qualità di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi
Tecnologia a colori	ColorSmart III
Numero di inchiostri	6 cartucce a getto d'inchiostro (1 per colore: nero, ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro)
Tipi di inchiostro	Dye, resistente allo sbiadimento
Velocità di stampa	Qualità foto: 6 minuti per pagina (A3), 17 minuti per pagina (A1). Le dimensioni dell'area stampata (margini esclusi) per file N5 sono 558,8 x 698,5 mm.
Linea	Precisione della linea: ± 0,2%. Larghezza minima: Valore teorico: 0.0423. Valore reale: 0,050 mm (testato nei supporti patinati e righe orizzontali)
Linguaggi di stampa	PCL 3-GUI RGB contone a 24 bit. Opzionali: Adobe® PostScript® 3™ tramite software RIP. Opzionale: Adobe® PostScript® 3™ tramite software RIP
Memoria	Standard : 64 MB; massimo : 64 MB
Tipi di supporto	Carta fotografica HP premium plus photo paper, lucida e altri supporti di stampa HP, carta per prove lucida, semilucida e opaca, carta comune, carta per getto d'inchiostro, patinata, patinata pesante.
Formati dei supporti	Standard: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2+, A/B/C/D, buste, striscioni. Personalizzato: 130 : Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; 130nr: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentatore a rotolo (larghezza): 609,6 mm; 130gp: Fogli: da 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentatore a rotolo (larghezza): 609,6 mm
Lunghezza massima dei supporti	Foglio: 1.625 mm
Larghezza massima dei supporti di stampa	625 mm
Massima lunghezza di stampa	15,2 m (a seconda dell'applicazione)
Peso del supporto raccomandato	Da 65 a 210 g/m ²
Interfaccia e connettività	Standard: USB 1.1 (compatibile con le specifiche USB 2.0), parallela Centronics IEEE-1284 (conforme ECP), 1 slot EIO. Opzionale: HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 175x, 310x, 380x
Pannello di controllo	2 LED di stato: alimentazione, avvertimento; 3 tasti: accensione, annullamento, OK; display con icone informative
Gestione della stampante	Manutenzione sistema HP Designjet
Driver inclusi	Driver raster per Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3, X.4), driver Windows® PCL 3-GUI, driver Microsoft® Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) incluso il supporto per driver AutoCAD 2000, R13, 14, USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) ed ECP
Software	Driver HP Designjet per Windows® e Macintosh
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® (NT 4.0 Server, 2000 Server, XP), Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3). Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo http://www.designjet.hp.com
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® XP, NT 4.0 Server, 2000 Server, 2002 Server; Novell; Mac OS
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® (95, 98): Pentium® I, 133 MHz, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows (2000, 2003): Pentium III, 300 MHz, 128 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso. Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso
Requisiti di sistema consigliati	Microsoft® Windows® (95, Me): Pentium® II, 300 MHz, 128 MB di RAM, 1 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso. Doppio processore iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%) con autorilevazione, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp massimo. Materiale di consumo: Alimentatore universale incorporato. Consumo: massimo 65 watt
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 130 : 1.050 x 415 x 220 mm; 130nr: 1.050 x 535 x 220 mm; 130gp: 1.050 x 535 x 220 mm. Imballato: 1.192 x 545 x 495 mm
Peso	Senza imballaggio: 130 : 22 kg; 130nr: 23 kg; 130gp: 23 kg. Imballato: 130 : 33,8 kg; 130nr: 36,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 5 a 40 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15° a 30°C. Umidità di funzionamento: dal 20 al 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 55 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dallo 0 al 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,2 B(A). Pressione sonora: LpAm50 dB(A)
Certificazioni	Sicurezza: Conforme IEC 950, conforme alla direttiva dell'UE sulle basse tensioni e EN60950, certificazione CSA per Stati Uniti e Canada, Messico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Cina CCC, Singapore PSB, Russia VNIIS, Polonia ELTEST, Corea KTL. Certificazioni EMC: Conformità per i prodotti di Classe B, Classe A se connessi a reti LAN, Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Canada (DoC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI)
Garanzia	Garanzia di un anno. Include assistenza telefonica dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e la sostituzione del prodotto sul luogo d'installazione. Gli HP care pack consentono l'estensione della garanzia fino a 3 anni.

Informazioni relative all'ordine

C7791C Stampante HP Designjet 130, cavo di alimentazione, testine di stampa (6), cartucce a getto d'inchiostro (6), vassoio di alimentazione/raccolta, Macroinstaller, CD con documentazione utente, poster d'installazione, guida rapida, campioni di supporti di stampa, documento del servizio assistenza clienti

C7791D Stampante HP Designjet 130nr Stampante HP Designjet 130nr, come C7791C, più: scheda LAN HP Jetdirect 620n, alimentatore automatico a rotolo
C7791E Stampante HP Designjet 130gp Stampante HP Designjet 130gp, come C7791D, più: Eye One Display di Gretag/Macbeth con sistema di calibrazione monitor

Accessori

Q6641D Efi Designer 5.1 per HP M

Q6643D Efi Designer 5.1 per HP XL

Forniture inchiostro

C5016A cartuccia a getto d'inchiostro color nero HP n. 84 (69 ml)

C9427A Cartuccia d'inchiostro HP 85 giallo, 69 ml con inchiostro HP Vivera

C9425A Cartuccia d'inchiostro HP 85 ciano, 28 ml con inchiostro HP Vivera

C9426A Cartuccia d'inchiostro HP 85 magenta, 28 ml con inchiostro HP Vivera

C9428A Cartuccia d'inchiostro HP 85 ciano chiaro, 69 ml con inchiostro HP Vivera

C9429A Cartuccia d'inchiostro HP 85 magenta chiaro, 69 ml con inchiostro HP Vivera

Materiali di consumo

Q5486A Carta fotografica HP Premium Plus, lucida, 286 g/m², A3+/330 mm x 483 mm, 25 fogli

Q5488A Carta fotografica HP Premium Plus, lucida, 286 g/m², 610 mm x 15,2 m

Q5489A Carta fotografica HP Premium Plus, satinata, 286 g/m², A3+/330 mm x 483 mm, 25 fogli

Q5490A Carta fotografica HP Premium Plus, satinata, 286 g/m², A2+/458 mm x 610 mm, 20 fogli

Q5491A Carta fotografica HP Premium Plus, satinata, 286 g/m², 610 mm x 15,2 m

Q5492A Carta fotografica HP, opaca, 196 g/m², A3+/330 mm x 483 mm, 50 fogli

Q8049A Carta professionale per prove colore contrattuali HP semi-lucida 235 g/m², 458 mm x 30,5 m

Assistenza e supporto

U3477A/E HP Care Pack, sostituzione on site entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni

U4662PA/PE HP Care Pack, sostituzione on site entro il giorno lavorativo successivo, post garanzia 1 anno

UC744A/E Installazione e configurazione di rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/it> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publicato in EMEA 10/06 5982-6658ITE

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

