



Stampanti HP Designjet serie 111

La serie per grandi formati HP più economica.



Ora potete permettervi anche voi la stampa HP per grandi formati.

- Vorreste avere sempre gli strumenti per eccellere dentro e fuori l'università? Con questa stampante per grandi formati dall'ottimo rapporto qualità/prezzo potrete stampare i progetti di grandi dimensioni comodamente a casa.
- Acquistare la stampante HP Designjet serie 111 non vi costerà molto e vi consentirà di realizzare poster e presentazioni di classe, a meno di 1 euro.
- Stampate autonomamente i vostri progetti: questa serie HP è davvero economica e vi dà la libertà di stampare a casa vostra.

La più compatta stampante per grandi formati HP.

- Lasciate un'impressione favorevole di voi a nuovi clienti e professori esigenti: consegnate disegni con dettagli nitidi e precisi o poster e presentazioni con colori puri e brillanti.
- Questa stampante HP Designjet si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio domestico: è la stampante per grandi formati più piccola sul mercato^[1], larga solo 1 m.
- Quando avete una scadenza improrogabile, non dovete preoccuparvi di cambiare una cartuccia o risolvere un inceppamento; la stampante HP Designjet 111 offre operazioni facili, sicure e robuste, su cui fare affidamento.

Facile da usare.

- Rispettate le scadenze grazie ad operazioni di stampa semplici ed evitate di fare le ore piccole con l'utility gratuita HP Instant Printing.
- Accettate con fiducia qualunque incarico — stampa di grandi dimensioni di poster, disegni o presentazioni fino al formato A1-size.
- Completate i documenti secondo le specifiche esatte grazie ad una gestione semplice dei supporti: lavorate con i fogli singoli o aggiungete l'alimentatore a rullo^[2].
- Utilizzate le carte fotografiche HP per presentazioni che lasciano il segno; per stampe a costi contenuti utilizzate carte comuni e patinate HP; per un salto di qualità, utilizzate le carte ColorPRO.

[1] Con un ingombro di soli 0,3 metri quadri, la stampante HP Designjet serie 111 è la più piccola stampante per grandi formati in commercio.

[2] Il modello HP Designjet 111 con Vassoio consente di lavorare con fogli di formato A3/A4-sized. La stampante HP Designjet 111 con Rullo consente di associare la stampa in formato A1/A2 in un unico rotolo.





Stampanti HP Designjet serie 111

SPECIFICHE TECNICHE

| Stampa | |
|---|--|
| Disegni al tratto | 90 sec/pagina |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 600 dpi |
| Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro) | Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destra), 5 mm (sinistra), 5 mm (inferiore) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destra), 5 mm (sinistra), 12 mm (inferiore) |
| Tecnologia | Getto termico d'inchiostro HP |
| Tipi di inchiostro | Inchiostro dye (colore); inchiostro pigmentato (nero) |
| Colori inchiostro | 4 (1 per colore: ciano, magenta, giallo, nero) |
| Goccia d'inchiostro | 4 pl (C, M, G), 18 pl (K) |
| Precisione delle linee | +/- 0.2% |
| Ampiezza linea minima garantita | 0,04 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Supporti | |
| Tipi | Carta normale e patinata (patinata, patinata pesante, comune), tecnica (naturale da lucidi, traslucida tracing, pergamena), pellicola, fotografica (extra-lucida, semi-lucida), per prove (extra-lucida per provini, semi-lucida per provini, opaca, semi-lucida) |
| Peso | da 60 a 210 g/m ² |
| Dimensioni | 111 con rotolo: Alimentazione manuale: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; percorso posteriore: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; alim. a rotolo: fino a 609 mm (percorso posteriore); 111 con vassoio: Vassoio 1: da 76 x 142 a 457 x 610 mm; alimentazione manuale: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; percorso posteriore: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; |
| Spessore | 111 con rotolo: Percorso anteriore: fino a 0,20 mm; percorso posteriore: fino a 0,38 mm; 111 con vassoio: Vassoio 1: fino a 0,20 mm; buste: fino a 0,38 mm; percorso anteriore: fino a 0,20 mm; percorso posteriore: fino a 0,38 mm; |
| Memoria | |
| Standard | 64 MB |
| Connettività | |
| Interfacce (standard) | Full-Speed USB 1.1; Centronics parallela IEEE-1284 (conformità ECP); Slot EIO Jetdirect |
| Interfacce (opzionale) | server di stampa interni HP Jetdirect |
| Linguaggi di stampa (standard) | PCL 3 GUI |
| Driver inclusi | Driver HP PCL 3 GUI per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiore); Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer |
| Requisiti di sistema consigliati | |
| Mac | Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco |
| Windows | Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM (32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco |
| Dimensioni (l x p x a) | |
| Stampanti | 111 con rotolo: 1042 x 495 x 220 mm; 111 con vassoio: 1042 x 579 x 220 mm; |
| Imballata | 111 con rotolo: 1192 x 545 x 453 mm; 111 con vassoio: 1192 x 545 x 493 mm; |
| Peso | |
| Stampanti | 111 con rotolo: 23 kg; 111 con vassoio: 22 kg; |
| Imballata | 111 con rotolo: 34,3 kg; 111 con vassoio: 34 kg; |
| Contenuto della confezione | |
| CQ532A | Stampante; alimentazione a rotolo manuale; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; guida di riferimento rapido; poster installazione; documentazione e driver software; cavo di alimentazione |
| CQ533A | Stampante; vassoio di alim.; vassoio di raccolta; testine stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; guida riferimento rapido; poster installazione; documentazione e driver software; cavo di alimentazione |
| Requisiti ambientali | |
| Temperatura di funzionamento consigliata | da 15 a 30° C |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -20 a 55 °C |
| Umidità di funzionamento consigliata | da 25 a 75% di umidità relativa |
| Umidità di immagazzinaggio | da 0 a 95% di umidità relativa |

| Acustica | |
|----------------------------|---|
| Pressione sonora | 50 dB(A), 37 dB(A) (standby) |
| Potenza sonora | 6,2 B(A), 5,4 B(A) (standby) |
| Assorbimento | |
| Valore massimo | Massimo 45 watt (attiva), < 15 watt (inattiva), < 12 watt (standby), 0,1 watt (spenta) |
| Requisiti di alimentazione | Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max. |
| Certificazione | |
| Sicurezza | Conformità prodotti ITE IEC 60950-1; EU (conformità LVD ed EN 60950-1); Russia (GOST) |
| Elettromagnetico | Conforme ai requisiti per i prodotti ITE di classe B, EU (direttiva EMC) |
| Specifiche ambientali | Energy Star; EU RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE |
| ENERGY STAR | Si |
| Garanzia | |
| | Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. |

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

| Prodotto | |
|--|---|
| CQ532A | Stampante HP Designjet 111 24" con rotolo |
| CQ533A | Stampante HP Designjet 111 da 24" con vassoio |
| Accessori | |
| Q1246B | Supporto e raccogliatore HP Designjet 1xx/5xx 24" |
| Q1264A | Fuso 24" 1xx HP Designjet |
| J7961G | Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec |
| C7797A | Fuso a rullo manuale HP Designjet |
| Forniture inchiostro | |
| CH565A | Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, nero |
| C4836A | Cartuccia d'inchiostro HP 11, ciano |
| C4837A | Cartuccia d'inchiostro HP 11, magenta |
| C4838A | Cartuccia d'inchiostro HP 11, giallo |
| C4810A | Testina di stampa HP 11, nero |
| C4811A | Testina di stampa HP 11, ciano |
| C4812A | Testina di stampa HP 11, magenta |
| C4813A | Testina di stampa HP 11, giallo |
| Materiali di consumo | |
| C6035A | Carta per getto d'inchiostro HP - 90 g/m ² , 610 mm x 45,7 m |
| Q1396A | Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 610 mm x 45,7 m |
| CG889A | Carta riciclata di alta qualità HP - 610 mm x 45,7 m |
| C6029C | Carta patinata pesante HP - 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi) |
| Q1412A | Carta patinata pesante universale HP-610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi) |
| Q1404A | Carta patinata universale HP-610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi) |
| Q1442A | Carta patinata HP-594 mm x 45,7 m (23,39 pollici x 150 piedi) |
| C3869A | Carta naturale da lucidi HP - 610 mm x 45,7 m |
| 51642A | Pellicola opaca HP - 610 mm x 38,1 m (24 pollici x 125 piedi) |
| Q1426A | Carta fotografica extra-lucida universale HP - 610 mm x 30,5 m |
| Servizi & supporto | |
| UV230E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 3 anni | |
| UV231E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 4 anni | |
| UV232E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 5 anni | |
| UV236E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni | |
| UV239PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno | |
| UV240PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni | |
| UV242PE HP Care Pack, Supporto Designjet 111 post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno | |

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA1-1321ITE Pubblicato in EMEA Maggio 2010