



Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD-MFP

Fate e offrite di più — elaborazione, stampa, scansione e copia



Un'unica solution integrata, facile e completa.

- Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione con questo affidabile MFP.
- Il funzionamento è intuitivo e semplice grazie a un punto di controllo completo costituito da un display touchscreen da 38,1 cm (15"), comprensivo di una tastiera virtuale.
- Funzionalità di scansione, copia e stampa con maggior controllo e affidabilità.
- Adeguamento rapido alle esigenze dei clienti con le funzionalità integrate quali l'anteprima in tempo reale e il software di ritocco.
- Risparmiate spazio prezioso con questa soluzione unica integrata, dal minimo ingombro.

Un unico dispositivo per fare di più e vedere la propria produttività salire.

- Risparmiate tempo e carta grazie a 2 rulli in linea a commutazione intelligente, per gestire contemporaneamente progetti CAD e GIS.
- Potrete tornare subito al vostro lavoro con questo MFP HP che esegue rapidamente scansioni, copie e stampe dei vostri progetti.
- La scansione e la stampa di gruppi di file è veloce e semplice con HP Instant Printing e le funzionalità di fascicolazione.
- Interruzioni ridotte al minimo con la cartuccia di inchiostro nero, opaco HP 726 da 300 ml, gli affidabili supporti HP e PS integrato.

Risultati di qualità eccezionale in una vasta gamma di applicazioni da qualsiasi originale.

- Elevato livello qualitativo delle scansioni di disegni al tratto, mappe e poster grazie alla tecnologia CCD a 4 linee con 600 dpi.
- Maggiore flessibilità per la scansione e la stampa di documenti AEC, CAD e GIS.
- Linee sottili, testo nitido e colori brillanti con gli inchiostri HP Vivera, inclusi 2 inchiostri neri e uno grigio.
- Trasformate le operazioni quotidiane di stampa utilizzando le carte HP bond con tecnologia ColorPRO e la carta riciclata HP Bond.

ECO HIGHLIGHTS

- Risparmiate carta con la configurazione a due rotoli, il nesting delle immagini, l'individuazione dell'area di stampa vuota.
- Meno inchiostro sprecato grazie ad efficienti procedure di installazione e manutenzione.
- Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa ¹
- Supporta materiali HP riciclati al 100%

Certificato ENERGY STAR®

¹ In più di 45 Paesi in tutto il mondo. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>

www.hp.com/ecosolutions





Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD-MFP

SPECIFICHE TECNICHE

Stampa	
Disegni al tratto	Modalità veloce: 28 sec./pagina, 103 stampe A1 all'ora
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche) Foglio: 5 x 16,75 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Colori inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee	+/- 0.1%
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HPGL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m (a seconda dell'applicazione)
Scansione	
Velocità di scansione	Colori (200 dpi/400 dpi Turbo): fino a 5,1 cm/sec; Bianco e nero (200 dpi/400 dpi Turbo): fino a 15,2 cm/sec
Risoluzione di scansione	Fino a 9600 dpi, con impostazione variabile della risoluzione a partire da 50 dpi, con incrementi di 1 dpi
Risoluzione di copia	Fino a 9600 dpi
Larghezza massima di scansione	Largo 1067 mm
Spessore massimo di scansione	15,2 mm
Copia	
Riduzione/ingrandimento	Da 1 a 10000%
Numero massimo di copie	Fino a 1000 copie
Impostazioni fotocopiatrici	Tipo di originale; ritaglio immagine e anteprima allineamento; luminosità; controlli saturazione ed RGB; nitidezza/stocatura; copia speculare; ingrandisci/reduci; panneling; tiling; nesting; contabilità; batch
Qualità dell'immagine	
Massima densità ottica	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min)
Supporti	
Gestione	Stampante: alimentazione a fogli, due alimentatori automatici per rulli, cambio rulli automatico, tagliatrice automatica; scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino
Tipi	Stampante: carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile), scanner: carta non abrasiva, carta pergamena, Mylar, seppia, cianografie, plastica, pellicola, laminato plastico, pannelli di polistirolo, cartone (evitare compensato, lastre in pietra o metallo, superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti o ganci metallici, superfici bruciate o decalcomanie)
Peso	da 60 a 328 g/m²
Dimensioni	da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
Memoria	
Standard	Stampante: 32 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file); scanner: 1 GB
Disco rigido	Stampante: standard, 160 GB; scanner: standard, 40 GB
Connettività	
Interfacce (standard)	Stampante: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio EIO Jetdirect; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (conforme a IEEE-1394a)
Interfacce (opzionale)	server di stampa interni HP Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Driver inclusi	Driver HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® per Windows (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiore); Driver PostScript® per Mac OS X e Linux; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer
Requisiti di sistema consigliati	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco
Windows	Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM (32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco
Dimensioni (l x p x a)	
Stampanti	1900 x 1000 x 1.600 mm
Imballata	1930 x 766 x 1529 mm
Peso	
Stampanti	200 kg
Imballata	280 kg
Contenuto della confezione	
CQ653A	Stampante; testine stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 111,8 cm; alberino da 111,8 cm; guide di riferimento rapido; poster di installazione; Serif PosterDesigner Pro per poster HP; software di avvio; scanner; touchscreen (PC piatto); software documentazione scanner; software di ripristino del sistema; guida servizio clienti; cavo USB; cavo FireWire; Cavo Ethernet; cavi alimentazione
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata	da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta)
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica	
Pressione sonora	47 dB(A)
Potenza sonora	6,3 B(A)
Assorbimento	
Valore massimo	Stampante: 120 watt, scanner: 300 watt massimo (attiva); Stampante: < 7 watt / < 25 watt con DFE incorporato (risparmio di energia); 65,3 watt (standby); 3,6 watt
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata (autorilevazione) stampante: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A massimo; scanner: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A massimo
Certificazione	
Sicurezza	EU (conforme IVD e EN60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
Specifiche ambientali	EU RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	No
Garanzia	
	Garanzia limitata di 2 anni. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

Prodotto	
CQ653A	Stampante multifunzione HP Designjet T1200 HD
Accessori	
Q6709A	Perno supplementare per supporti in rotolo
CN501A	Disco rigido esterno da 160 GB
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
CN454A	Software Reprocontrol SCP per HP (1 stampante)
CN455A	Software Reprocontrol SCP per HP (2 stampanti)
Forniture inchiostro	
C9380A	Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A	Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A	Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
CH575A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da 300 ml
Materiali di consumo	
Q6628A	Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m
C6030C	Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
C6020B	Carta patinata HP - 914 mm x 45,7 m
C6036A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m
CG891A	Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
C3868A	Carta naturale da lucidi HP - 914 mm x 45,7 m
C3875A	Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m
Q1421A	Carta fotografica semilucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
Q1427A	Carta fotografica extra-lucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
Servizi & supporto	
UT911E	HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 3 anni
UT912E	HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 4 anni
UT913E	HP Care Pack, Supporto hardware giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 5 anni
UT920E	HP Care Pack, Supporto hardware risposta entro 4 ore 13x5 Designjet T1200 HD-MFP, 3 anni
UT923PE	HP Care Pack, Supporto hardware post-garanzia giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 1 anno
UT924PE	HP Care Pack, Supporto hardware post-garanzia giorno lav. succ. Designjet T1200 HD-MFP, 2 anni
UT927PE	HP Care Pack, Supporto post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5 Designjet T1200 HD-MFP, 1 anno

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA0-4603ITE Pubblicato in EMEA Marzo 2010