



# ePrinter HP Designjet serie T790

Semplice ePrinter plug-and-play per grandi formati.



## Semplicità e intuitività massime per un uso piacevole

- Stampa su qualsiasi stampante HP Designjet senza installare driver grazie alla soluzione HP ePrint & Share<sup>1</sup> gratuita.
- Risparmio di tempo con le precise anteprime delle pagine e la magia del tocco sul touchscreen colorato per una stampa facile.
- Investimento sicuro: questo modello HP ePrinter dispone di connessione Web ed è facile da aggiornare. Il software viene aggiornato automaticamente ogni sei mesi.
- Creazione di un file PDF per la stampa<sup>2</sup> in fase di stampa con HP ePrint & Share<sup>1</sup>.

## Risultati di stampa di qualità elevata in maniera rapida.

- Risultati di elevata qualità: il sistema a 6 inchiostri dispone di nero e grigio opaco e fotografico in grado di realizzare grigi naturali e una serie di colori vivaci su supporti comuni e lucidi.
- Linee fini dettagliate con spessore minimo di 0,02 mm<sup>3</sup> e disegni estremamente precisi grazie all'innovativa tecnologia delle testine di stampa e agli inchiostri Originali HP.
- Processo ultimato rapidamente senza sacrificare la qualità: fino a 2 stampe A1/minuto in modalità economica.
- File complessi stampati facilmente come fossero file semplici con la memoria virtuale da 8 GB<sup>4</sup>.

## Accedete ai file e stampateli ovunque siate.

- Stampa di file TIFF, JPEG e PDF<sup>5</sup> direttamente dall'unità flash USB, – senza bisogno di un computer.
- Dal touchscreen della stampante, è possibile accedere ai file sul Web e stamparli con HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Grazie a HP ePrint & Share<sup>1</sup>, è possibile selezionare e condividere i progetti utilizzando il touchscreen.
- Invio di progetti dall'ufficio o da quello del cliente anche quando si è in viaggio, e stampa in remoto<sup>6</sup> dal computer o da un dispositivo mobile su una qualsiasi stampante HP Designjet collegata al Web.

<sup>1</sup> HP ePrint & Share è una soluzione Web-printing gratuita che consente di gestire automaticamente i contenuti online. Richiede una connessione Internet. ePrint & Share è disponibile all'indirizzo: [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare)

<sup>2</sup> Richiede il plug-in di AutoCAD.

<sup>3</sup> Uso di HP-GL/2.

<sup>4</sup> Su 640 MB di RAM.

<sup>5</sup> I file PDF sono disponibili solo con l'accessorio PostScript (accessorio opzionale da acquistare a parte) oppure acquistando versioni PS.

<sup>6</sup> Remote Printing sarà disponibile entro la fine del 2011.





# ePrinter HP Designjet serie T790

<b>Stampa</b>	
Velocità di stampa disegno (economode, A1 carta comune)	<b>T790 610mm:</b> 32 sec/pagina; <b>T790 610mm PostScript:</b> 32 sec/pagina; <b>T790 1118 mm:</b> 28 sec/pagina; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> 28 sec/pagina;
Immagini a colori	37 m <sup>2</sup> /h su materiali patinati 2,8 m <sup>2</sup> /h su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso con ottimizzazione per la carta fotografica selezionata
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Colori inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Precisione delle linee	+/- 0.1%
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m
Massima densità ottica	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min)

<b>Supporti</b>	
Gestione	Alim. foglio; alim. rotolo; taglierina automatica
Tipi	Carta normale e patinata (normale, patinata, patinata super-pesante, opaca e super-pesante, a colori); carta tecnica (naturale da lucidi, normale traslucida, per lucidi); pellicola (trasparente, opaca, poliestere); carta fotografica (satinata, lucida, sem-lucida, opaca, extra-lucida); retroilluminazione, autoadesiva (riposizionabile semitrasparente, per interni, vinile)
Peso	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	<b>T790 610mm:</b> da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; <b>T790 610mm PostScript:</b> da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; <b>T790 1118 mm:</b> da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm;
Spessore	Fino a 0,8 mm
<b>Memoria</b>	
Standard	8 GB (virtuali)
Disco rigido	<b>T790 610mm:</b> Opzionale, 160 GB (disponibile con aggiornamento PostScript); <b>T790 610mm PostScript:</b> Standard, 160 GB; <b>T790 1118 mm:</b> Opzionale, 160 GB (disponibile con aggiornamento PostScript); <b>T790 1118 mm PostScript:</b> Standard, 160 GB;

<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect compatibili
Linguaggi di stampa (standard)	<b>T790 610mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T790 610mm PostScript:</b> Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T790 1118 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Driver inclusi	<b>T790 610mm:</b> Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; <b>T790 610mm PostScript:</b> Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac; <b>T790 1118 mm:</b> Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac;

<b>Requisiti di sistema consigliati</b>	
Mac	Mac OS X v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: computer Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero sul disco fisso
Windows	Microsoft® Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz); 2 GB (32 bit) o 4 GB (64 bit) di RAM; 4 GB di spazio libero su disco rigido; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz); 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco rigido; Windows® XP Professional/Home (SP2 o superiore): Intel® Pentium® family o AMD K6™/Athlon™/Duron™ family (1 GHz); 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso

<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	
Stampanti	<b>T790 610mm:</b> 1262 x 702 x 1050 mm; <b>T790 610mm PostScript:</b> 1262 x 702 x 1050 mm; <b>T790 1118 mm:</b> 1770 x 701 x 1050 mm; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> 1770 x 701 x 1050 mm;
Imballata	<b>T790 610mm:</b> 1440 x 766 x 770 mm; <b>T790 610mm PostScript:</b> 1440 x 766 x 770 mm; <b>T790 1118 mm:</b> 1930 x 766 x 770 mm; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> 1930 x 766 x 770 mm;
<b>Peso</b>	
Stampanti	<b>T790 610mm:</b> 60 kg; <b>T790 610mm PostScript:</b> 60 kg; <b>T790 1118 mm:</b> 81,6 kg; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> 81,6 kg;
Imballata	<b>T790 610mm:</b> 77 kg; <b>T790 610mm PostScript:</b> 77 kg; <b>T790 1118 mm:</b> 103 kg; <b>T790 1118 mm PostScript:</b> 103 kg;

<b>Contenuto della confezione</b>	
CR647A	HP Designjet T790 ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CR648A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CR649A	HP Designjet T790 ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CR650A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

<b>Acustica</b>	
Pressione sonora	46 dB(A); 29 dB(A) standby
Potenza sonora	6,3 B(A); 4,4 B(A) standby
<b>Assorbimento</b>	
Valore massimo	<120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 / < 25 watt con DFE integrato (sospesa), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Vollaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Certificazione ENERGY STAR®
<b>Garanzia</b>	
	Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

## INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

<b>Prodotto</b>	
CR647A	ePrinter HP Designjet T790 da 609,6 mm
CR648A	ePrinter PostScript HP Designjet T790 da 609,6 mm
CR649A	ePrinter HP Designjet T790 da 1117,6 mm
CR650A	ePrinter PostScript HP Designjet T790 da 1117,6 mm

<b>Accessori</b>	
CN500B	Kit aggiornamento PostScript HP Designjet
CQ783A	Fuso HP Designjet T7xx da 24"
Q6709A	Perno supplementare per supporti in rotolo
Q6663A	Piedistallo e raccogliore fogli
CQ654A	Scanner HP Designjet HD
CN501A	Disco rigido esterno da 160 GB
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec

<b>Forniture inchiostro</b>	
C9380A	Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A	Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A	Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml

<b>Materiali di consumo</b>	
C6030C	Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
Q1397A	Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m
CG891A	Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m

<b>Servizi &amp; supporto</b>	
T790 610mm/T790 610mm PostScript	<b>HP596E</b> 3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch <b>HP601E</b> 4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch <b>HP602E</b> 5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch <b>HP598E</b> 3 anni di assistenza HW HP 13x5 entro 4 ore per Designjet T790-24inch <b>HP993E</b> 1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch <b>HP994PE</b> 2 anni di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-24inch <b>HP997PE</b> 1 anno di assistenza HW HP 13x5 entro 4 ore per Designjet T790-24inch
T790 1118mm/T790 1118mm PostScript	<b>HP998E</b> 3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch <b>HQ009E</b> 4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch <b>HQ003E</b> 5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch <b>HP999E</b> 3 anni di assistenza HW HP 13x5 entro 4 ore per Designjet T790-44inch <b>HQ015PE</b> 1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch <b>HQ013PE</b> 2 anni di assistenza HW post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T790-44inch <b>HQ016PE</b> 1 anno di assistenza HW HP post garanzia 13x5 entro 4 ore per Designjet T790-44inch

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.