

Stampante HP Designjet serie 510



Stampante più conveniente di HP per professionisti e piccoli studi, HP Designjet serie 510 consente di stampare in autonomia disegni CAD di grande formato. Risultati di grande effetto, ottenuti in tempi rapidi e con facilità, con linee sottili ed eccellente qualità delle immagini.



Stampante HP
Designjet 510 (610 mm)*



Stampante HP
Designjet 510 (1067 mm)



Stampante HP
Designjet 510ps (610 mm)*



Stampante HP
Designjet 510ps (1067 mm)

Scelta ideale per utenti tecnici, piccoli studi e gruppi di lavoro fino a 3 persone, che hanno l'esigenza di soluzioni di stampa professionale dai costi contenuti per realizzare in autonomia disegni tecnici di grande formato e qualità elevata.

Pratica stampa di disegni tecnici di grande formato.

Realizzazione in formato A1 di disegni al tratto, progetti e schemi su svariati materiali di stampa HP di grande formato in meno di 55 secondi. Stampa semplice e rapida di file HP-GL/2 e PLT: HP Instant Printing attiva la stampa di progetti e disegni dettagliati con un solo clic. La Designjet 510 può essere facilmente condivisa fino a 3 utenti in un piccolo studio: la connettività standard comprende la porta parallela e la porta USB Hi-Speed 2.0, opzionale è la connessione di rete. Assicura totale compatibilità con le applicazioni e i sistemi operativi più recenti.

Prestazioni affidabili, con linee sottili ed eccellente qualità delle immagini.

Immagini nitide di grande effetto, superiori a qualsiasi aspettativa del cliente, grazie a questa stampante con risoluzione di 2400x1200 dpi ottimizzati. Stampa sempre di qualità elevata dei disegni tecnici con dettagli precisi a colori e in bianco e nero, e linee sottili fino a 0,07 mm. Facile elaborazione di file complessi con 160 MB di memoria. Stampa veloce di file HP-GL/2 e PLT grazie al processore HP-GL/2 integrato ad elevate prestazioni.

Convenienti stampe CAD di qualità elevata.

Qualità e affidabilità ad un prezzo interessante significa poter fornire ai clienti disegni CAD di elevata qualità stampati direttamente in studio. Stampa con un rapporto prezzo/prestazioni interessante compatibile con le vostre esigenze; utilizzo di cartucce d'inchiostro a colori da 28 ml per bassi volumi di stampa o di quelle a colori e nero da 69 ml per elevati volumi di stampa. Utilizzo semplificato grazie all'intuitivo pannello di controllo. L'affidabilità dei materiali di consumo HP riduce al minimo le interruzioni.

* il piedistallo e il raccogliore fogli sono opzionali nei modelli da 610 mm

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Qualità di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Numero di inchiostri	Ciano, magenta, giallo, nero
Tipi di inchiostro	Nero: inchiostro pigmentato HP; ciano, magenta, giallo: inchiostro dye HP
Dimensione delle gocce d'inchiostro	4 pl (colori), 18 pl (nero)
Velocità di stampa	Qualità economia: 3,5 min/pagina con supporti patinati formato A1. Disegni al tratto: 55 sec/pagina su A1, 31 stampe A1 all'ora su supporti comuni (velocità incrementata). Qualità foto: 16 min/pagina con supporti lucidi formato A1
Linea	Accuratezza del tratto: +/- 0,2 %. Spessore minimo: 0,07 mm (colore), 0,09 mm (nero)
Linguaggi di stampa	Stampante HP Designjet 510: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; Stampante HP Designjet 510ps: Adobe® PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI
Memoria	Standard: 160 MB; massimo: 416 MB, con l'upgrade di memoria di 256 MB
Margini di stampa (mm)	Rotolo superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm Foglio: 17 mm (in alto), 5 mm (a destra), 5 mm (a sinistra), 17 mm (in basso)
Tipi di supporto	Normale e patinata, tecnica, pellicola, fotografica, per prove, autoadesiva, striscioni e segnaletica, tela
Formati dei supporti	Standard: Modelli da 610 mm: fogli da 140 x 140 a 610 x 1897 mm, rotoli da 458 a 610 mm; Modelli da 1067 mm: fogli da 140 x 140 a 1067 x 1897 mm, rotoli da 458 a 1067 mm
Lunghezza massima dei supporti	Rotolo: 45,7 m. Foglio: 1.897 mm
Rotolo	Diametro massimo: 100 mm
Gestione dei supporti	Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica (taglia tutti i supporti eccetto la tela)
Interfaccia e connettività	Standard: 1 porta Hi-speed USB 2.0, 1 porta parallela conforme IEEE-1284, 1 alloggiamento EIO. Opzionale: Server di stampa EIO HP Jetdirect compatibili
Driver inclusi	DJ 510 610 mm e 1067 mm: driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori), driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X. DJ 510ps 610 mm e 1067 mm: driver Windows® HP-G/2, HP-RTL (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori), driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X; RIP PostScript software per Microsoft Windows e Mac
Requisiti di sistema consigliati	Windows: Windows Vista®, XP®, Server 2003, 2000: Pentium® 4 (a 1GHz o superiore), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™, 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido
Alimentazione	Requisiti: Voltaggio di ingresso (autorilevazione): da 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, max. 3 A. Alimentatore integrato. Consumo: Massimo 150 Watt massimo 17 Watt (pronta/inattiva), massimo 1,5 Watt (spenta)
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: DJ 510 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm; DJ 510ps 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm. Imballato: DJ 510 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm; DJ 510ps 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm
Peso	Senza imballaggio: DJ 510 610 mm: 38,7 kg; DJ 510 1067 mm: 45,2 kg; DJ 510ps 610 mm: 38,7 kg; DJ 510ps 1067 mm: 45,2 kg. Imballato: DJ 510 610 mm: 61 kg; DJ 510 1067 mm: 105 kg; DJ 510ps 610 mm: 61 kg; DJ 510ps 1067 mm: 105 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35° C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH. Temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 60° C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,5 B(A) (attiva/stampa), 4,4 B(A) (standby). Pressione sonora: LpAm52 dB(A) (attiva), impercettibile (risp. energetico)
Certificazioni	Sicurezza: Conforme ai requisiti dei prodotti ITE: Direttiva Bassa Tensione UE, Certificato CSA per USA e Canada, Messico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Cina CCIB e CCEE, Singapore PSB, Russia GOST, Polonia PCBC. Certificazioni EMC: Conforme ai requisiti dei prodotti ITE di Classe B: Unione Europea (Direttiva EMC), USA (Normative FCC), Canada (DoC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCIB), Classe A per Corea (MIC), Taiwan (BSMI)
Garanzia	Garanzia standard: un anno con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

<http://www.hp.com/it> <http://www.hp.com/go/designjet510>



Publicato in EMEA 10/08 4AA2-2131ITE

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento.

Informazioni relative all'ordine

CH336A Stampante HP Designjet 510 610 mm, perno porta rotolo, testine di stampa (4x1 colore), cartucce d'inchiostro (starter kit), guida di riferimento rapido, poster d'installazione, CD con documentazione e driver, guida all'assistenza, cavo di alimentazione

CH337A Stampante HP Designjet 510 (1067mm): come CH336A più piedistallo e raccogliore fogli
CJ996A Stampante HP Designjet 510ps (610mm): come CH336A più CD con EFI Designer Edition per HP

CJ997A Stampante HP Designjet 510ps (1067mm): come CH337A più CD con EFI Designer Edition per HP

Accessori

CH654A Modulo di espansione della memoria DIMM 256MB per HP Designjet 510

Q1246B Piedistallo e raccogliore fogli per HP Designjet 100/500/510/800 610 mm

C2389A Perno supplementare per modelli 61 cm

C2390A Perno supplementare per modelli 107 cm

Q6643D RIP EFI Designer Edition 5.1 per HP (XL) International

J7988G Server di stampa HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6

Cartucce d'inchiostro

C4911A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, ciano

C4912A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, magenta

C4913A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, giallo

CH565A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, nero

CH566A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml, ciano

CH567A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml, magenta

CH568A Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 28 ml, giallo

Supporti di stampa

Q1396A Carta per getto d'inchiostro di alta qualità HP Universal Bond Paper - 610 mm x 45,7 m

C6035A Carta per getto d'inchiostro HP Bright White, 610 mm x 45,7 m

C6029C Carta patinata pesante HP Heavyweight Paper-610 mm x 30,5 m

Q1412A Carta patinata pesante universale HP-610 mm x 30,5 m

C6019B Carta patinata HP-610 mm x 45,7 m

Servizi di Supporto

UK900E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 3 anni

UK901E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 4 anni

UK902E HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 5 anni

UK907PE HP CarePack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito www.hp.com/go/designjet

